

# ISN-CSM20-WG Contactos Comerciales

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Perfectos para puertas de acero
- ▶ Una mayor distancia evita el balanceo

Los contactos están disponibles en marrón o en blanco. Perfectos para aplicaciones comerciales o con puertas de acero.

## Certificados y homologaciones

UL y

Región	Certificación
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EE.UU.	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

## Planificación

### Información de compatibilidad

Todos los modelos de contactos son compatibles con los modelos de paneles de control que admiten entradas de contacto.

## Piezas incluidas

Cantidad por paquete	Componente
1	Contacto
1	Imán

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones para todos los modelos

Distancia:	63,5 mm (2,5 pulg.)
Dimensiones del contacto:	16 mm x 104,8 mm x 16 mm (0,625 pulg. x 4,125 pulg. x 0,625 pulg.)
Tipo de terminal de cableado:	0,8 mm (0,029 pulg.), 22 AWG, trenzado 7
Longitud del terminal de cableado:	46 cm (18 pulg.)
Tipo de configuración del interruptor:	Polo único, proyección única (SPST)
Resistencia de contacto máxima:	150 $\mu\Omega$ (microohmios)
Tensión de ruptura mínima:	250 VCC
Resistencia de aislamiento:	10 <sup>10</sup> $\Omega$

Capacidad electrostática:	0,3 PF
Capacidad del contacto:	10 VCA
Corriente conductora máxima:	1,0 A
Tensión máxima:	100 V
Margen de temperatura de funcionamiento:	De 7,2 °C a -95,56 °C (de -45 °F a -140 °F)

### Información sobre el paquete

**ATENCIÓN:** cada paquete contiene un contacto y un imán.

### Información sobre pedidos

#### Contacto comercial marrón

Contacto de montaje en superficie marrón. **El paquete contiene un contacto y un imán.**

Número de pedido **ISN-CSM20-WGB**

#### Contacto comercial blanco

Contacto de montaje en superficie blanco. **El paquete contiene un contacto y un imán.**

Número de pedido **ISN-CSM20-WGW**

#### Representada por:

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com