



582474

Proyector acústico unidireccional IP65 20W EN54 Aluminio



Características

- Proyector de sonido unidireccional de 20 W.
- Cable pre-ensamblado de 6 conductores, resistente al fuego. Longitud: 0,9 m.
- Incluye soporte de montaje.
- Potencia nominal: 20 W.
- Salidas transformador: 20 / 10 / 5 / 2,5 W.
- Sensibilidad (1 W / 1 m; 100 Hz ~ 10 kHz): 89 dB.
- SPLmax (1 m): 102 dB.
- SPL (20 W / 4 m; 100 Hz ~ 10 kHz): 89 dB.
- Rango de frecuencias: 150 Hz a 20 kHz.
- Ángulo de dispersión (-10 dB, 1 kHz): 214° (H) / 219° (V).
- Elevada inteligibilidad para voz y reproducción de sonido superior.
- Tensión nominal de entrada: 100V / 70V.
- Temperatura ambiente: -25°C a +55°C.
- Montaje: Soporte de aluminio en forma de U.
- Material: Aluminio.
- Color: Blanco, similar a RAL 9003.
- Montaje en techo o pared.
- Cubre prácticamente cualquier requerimiento para exteriores.
- Grado de protección: IP65.
- Dimensiones (Ø x D): 140 x 195 mm.
- Peso: 2,65 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/582474-proyector-acustico-unidireccional-ip65-20w-en54-aluminio-10172>