



# 582475

## Proyector Sonido Bidireccional 20W EN54



### Características

- Proyector acústico bidireccional de aluminio, con transformador para línea de 100V y 2 transductores de banda ancha de 5,25" protegidos contra humedad.
- Incluye conectores cerámicos y fusible térmico para incremento de la seguridad pasiva.
- Cable pre-ensamblado de 6 conductores, resistente al fuego. Longitud: 0,9 m.
- Potencia nominal: 20 W (10 W x 2).
- Salidas transformador: 20 / 10 / 5 / 2,5 W.
- Sensibilidad (1 W / 1 m; 100 Hz ~ 10 kHz): 87 dB.
- SPLmax (1 m): 97 dB.
- SPL (20 W / 4 m; 100 Hz ~ 10 kHz): 87 dB.
- Rango de frecuencias: 150 Hz a 20 kHz.
- Ángulo de dispersión (-10 dB, 1 kHz): 161° (H) / 162° (V).
- Tensión nominal de entrada: 100V / 70V.
- Grado de protección: IP65.
- Temperatura ambiente: -25°C a +55°C.
- Montaje: Soporte de aluminio en forma de U.
- Material: Aluminio.
- Color: Blanco, similar a RAL 9003.
- Elevada inteligibilidad para voz y reproducción de sonido superior.
- Montaje en techo o pared.
- Cubre prácticamente cualquier requerimiento para exteriores.
- Protección IP65 ante agua y polvo.
- Dimensiones (Ø x D): 140 x 195 mm.
- Peso: 3,23 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/582475-proyector-sonido-bidireccional-20w-en54-10174>