



# IPC-EW5541-AS

## FishEye H265 5M DN WDR IR10m 1.4mm Audio SD PoE MIC E/S AI



### Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
  - Óptica Fija de 1.4mm (180°x180°x180° (HxVxD)), F2.0.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Alimentación PoE y 12Vdc (3.6W (12Vdc); 4.4W (PoE)).
  - 1E/1S Audio, E/S Alarma, Micro Integrado.
  - Dimensiones y peso: Φ126.2x44.6mm / 0.299Kg.
- \* AI: People counting in area, Intelligent Search, Heat Map.

### Productos Alternativos

[IPC-EB5541-AS](#)

### Accesorios

[IPT-709B](#)

[PFB203W](#)

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.006Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 1.4mm
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 10m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5M@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -10°C a +50°C (95% HR)
PROTECCIÓN	Uso interior
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-ew5541-as-fisheye-h265-5m-dn-wdr-ir10m-1-4mm-audio-sd-poe-mic-e-s-ai-14054>