



# FMC-420RW-GSRRD

Pulsador alarma rearmable. Montaje superficie. Color rojo



## Características

- Pulsador alarma rearme montaje superficie Rojo.
- Activación de la alarma pulsando la señal o rompiendo el cristal
- Protección contra daños con cristal laminado y pegatina
- LED indicador de alarma activada o de inspección
- Identificación individual del pulsador de alarma de incendio
- Rutinas de consultas de pulsadores de alarma de incendio con evaluación y transmisión múltiple
- Mantiene las funciones del bucle LSN en caso de interrupción de los cables o de cortocircuito gracias a dos aisladores integrados.
- Temperatura de funcionamiento: -25 – 70 °C.
- Tensión de funcionamiento: 15 – 33 Vdc.
- Consumo de corriente de la LSN: 0.26 mA.
- Grado de protección IP54.
- Material Plástico.
- Color Rojo.
- Dimensiones (Al x An x F): 87 x 87 x 56 mm.

## Accesorios

- [FMC-FLAP-RW](#)
- [FMC-KEY-RW](#)
- [FMC-SPGL-RW](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/fmc-420rw-gsrrd-pulsador-alarma-rearmable-montaje-superficie-color-rojo-14390>