




SD3A205-GNP-PV

Cámara PTZ IP 2M H265 dWDR IR30m Starlight 5x IVS SMD IP66
PoE AUDIO MIC AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 1080P@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.
 - Auto 5xZoom 2.7-13.5mm (H: 101.6°-33.5°; V: 52°-18.7°; D: 124.7°-38.5°), F1.8-F3.3.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 15 ~ 90°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 80°/s Pan, 0.1° - 56°/s Tilt.
Preset: 81°/s Pan, 43°/s Tilt.
 - Micrófono y altavoz incorporado.
 - Alimentación 12Vdc@2A (5W, Máx 12W IR on)
 - TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: 271.7x142.5x124.1mm / 1.1Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, SMD Plus.

Productos Alternativos

[SD3A200-GNP-PV](#)



SD3A205-GNP-PV

Cámara PTZ IP 2M H265 dWDR IR30m Starlight 5x IVS SMD IP66 PoE AUDIO MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
ÓPTICA	Auto 5xZoom 2.7-13.5mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.8
LEDs IR	IR hasta 30m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/3 - 1/100.000seg
CONTRALUCES	BLC, HLC, dWDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 3 kbps-20480 kbps
PRESET	300
AUTO-TRACKING	No disponible
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	No disponible
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@2A
ALIMENTACIÓN POE	PoE(802.3af)
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado. Incluye alimentador
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd3a205-gnp-pv-camara-ptz-ip-2m-h265-dwdr-ir30m-starlight-5x-ivs-smd-ip66-poe-audio-mic-ai-14569>