



# XVR4104HS-I

DVR 5EN1 H265 4ch 1080N/720P@25ips +1IP 2MP 1HDMI 1HDD AI



## Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
  - 4 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
  - Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (4W Sin HDD).
  - Dimensiones y peso: 260x237.9x47.6mm (Compact 1U) / 0.86Kg (Sin HDD).
  - Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.
- \*WizSense Series: SMD Plus.

## Accesorios

[ARB1606](#)



# XVR4104HS-I

DVR 5EN1 H265 4ch 1080N/720P@25ips +1IP 2MP 1HDMI 1HDD AI

## Especificaciones de Producto

|                      |   |
|----------------------|---|
| SISTEMA OPERATIVO    | Linux Embedded                              |
| ENTRADAS VÍDEO       | 4CH, BNC (5EN1) + 1CH IP extra (hasta 2MP)  |
| ENTRADAS AUDIO       | 1 Canal RCA                                 |
| SALIDAS AUDIO        | 1 Canal RCA                                 |
| AUDIO BIDIRECCIONAL  | Usando la entrada y salida disponible RCA   |
| INTERFACES SALIDA    | 1 HDMI, 1 VGA                               |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720              |
| DIVISIÓN PANTALLA    | 1/4   |
| COMPRESIÓN VÍDEO     | H.265+/H.265/H.264+/H.264                   |
| COMPRESIÓN AUDIO     | G.711A/G.711U/PCM                           |
| STREAM PRINCIPAL     | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF                  |
| EXTRA STREAM         | D1, CIF                                     |
| ANCHO BANDA          | 32Mbps (AI)                                 |
| VELOCIDAD GRABACIÓN  | 1080N/720P@25IPS                            |
| ENTRADAS ALARMA      | No disponible                               |
| SALIDA RELÉ          | No disponible                               |
| MODOS BÚSQUEDA       | Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta    |
| CONEXIÓN RED         | Ethernet RJ45 (100M)                        |
| DISCO DURO           | 1 HDD (Max 6TB/HDD)                         |
| USB                  | 2 x USB 2.0                                 |
| TELEMETRÍA           | RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras) |
| DDNS                 | MiVigilante (Alta Automática) y P2P         |
| ALIMENTACIÓN         | 12Vdc@1.5A                                  |
| SMD+                 | SMD Plus                                    |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr4104hs-i-dvr-5en1-h265-4ch-1080n-720p-25ips-1ip-2mp-1hdmi-1hdd-ai-14929>