



HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B

MiniDomo HDCVI 4EN1 5M DN DWDR IR30m 2.8mm IP67 MIC
Quick-to-install



Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Micrófono integrado.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Cúpula metálica+cubierta metálica+anillo decorativo de plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.2W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 109.9 \times 88.1 \text{mm}$ / 0.33Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW1231TLMQ-0280B](#)
[HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ-0280B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA130-E](#)
[PFA1320R](#)
[PFA13G](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1500tlmq-a-0280b-minidomo-hdcvi-4en1-5m-dn-dwdr-ir30m-2-8mm-ip67-mic-quick-to-install-15057>