



ASA3213GL-MW

Terminal de control de presencia IP con Reconocimiento Facial, Tarjeta MIFARE, PIN



Características

- Protocolo de red TCP/IP (IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P).
- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, 480x172px.
- Lente doble, gran angular de 2MP, iluminador LED blanco, luz IR.
- Soporta Reconocimiento Facial, Tarjeta MIFARE (13.56MHz), contraseña.
- Soporta 500 usuarios, 500 imágenes de caras, 500 tarjetas, 150.000 registros y funciona sin red.
- Distancia cara-cámara: 0,3m – 1,5m.
- Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,3s por persona; baja tasa de reconocimiento falso; soporta prueba de vida.
- Interfaz de red: RJ45(10/100M).
- Alimentación: 12Vdc@1.5A ($\leq 18W$) (fuente de alimentación incluida).
- Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 0.24 kg (con soporte).
- Montaje en superficie o sobremesa (soporte incluido).

Accesorios

BV

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asa3213gl-mw-terminal-de-control-de-presencia-ip-con-reconocimiento-facial-tarjeta-mifare-pin-15442>