



HAC-HDBW1231EA-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR40m 2.8mm IP67 IK10 MIC AUDIO



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.07W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 112 \times 89.1 \text{mm}$ / 0.44Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDBW2241EA-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA136](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR | 1/2.8" 2MP CMOS |
| RESOLUCIÓN | 1080P@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.002Lux@F1.6 |
| ÓPTICA | Fija de 2.8mm |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 40m) |
| TECNOLOGÍA | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC |
| SALIDA DE VÍDEO | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN | 12Vdc |
| TEMPERATURA | De -40°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 e IK10 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1231ea-a-0280b-domo-hdcsi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir40m-2-8mm-ip67-ik10-mic-audio-15602>