



IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

Domo IP H265 4M FULL COLOR 2.0 WDR 140dB Starlight LED40m
2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE AUDIO MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25FPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (115°-48°x59°-27°x142°-55 (HxVxD)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- 3 LEDs de luz blanca (hasta 40m).
- E/S Alarma, E/S Audio. Micro y altavoz integrados.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Alimentación 12Vdc (2.3W, 3.3W(PoE)), PoE, ePoE.
- Dimensiones y peso: $\Phi 126 \times 105 \text{mm}$ / 0.716Kg.

*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

*Selección de horario para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

Productos Alternativos

[IPC-HDBW5449R-ASE-LED](#)

[IPC-HDW5449TM-SE-LED](#)

[IPC-HFW5449T1-ZE-LED](#)

Accesorios

[PFA109](#)

[PFA156](#)

[PFA197R](#)

[PFB206W](#)

[PFB2211C](#)



IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

Domo IP H265 4M FULL COLOR 2.0 WDR 140dB Starlight LED40m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE
AUDIO MIC E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.0005Lux@F1.0
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5449r1-ze-led-domo-ip-h265-4m-full-color-2-0-wdr-140db-starlight-led40m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-audio-mic-e-s-ai-15817>