




# IPC-HDW5842T-ZE-S2

## IPC-HDW5842T-ZE-S2



### Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
  - Óptica motorizada 2.7-12mm (110.4°-45°x57.8°-25.2°x133.8°-51-8° (HxVxD)), F1.4.
  - Micro integrado.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
  - Alimentación 12Vdc (3.4W, 4.3W(PoE)), PoE, ePoE. Tecnología Starlight+.
  - Dimensiones y peso:  $\Phi 122 \times 108.3 \text{mm}$  / 0.685Kg.
- \*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

### Productos Alternativos

[IPC-HDW5842TM-SE-S2](#)

### Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB220C](#)



# IPC-HDW5842T-ZE-S2

## IPC-HDW5842T-ZE-S2

### Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.4 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5842t-ze-s2-ipc-hdw5842t-ze-s2-15822>