



# IPC-HDBW5842E-ZE-S2

Domo IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR40m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI



## Características

- Resolución hasta 8MP@25FPS.
  - Óptica motorizada 2.7-12mm (110.4°-45°x57.8°-25.2°x133.8°-51-8° (HxVxD)), F1.8.
  - E/S Alarma, E/S Audio.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
  - Alimentación 12Vdc/24Vac (12.4W), Poe, ePoE. Tecnología Starlight+.
  - Dimensiones y peso:  $\Phi$ 159.1x118.1mm / 0.95Kg.
- \*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

## Productos Alternativos

[IPC-HDBW5241E-ZE](#)

## Accesorios

[PFA101](#)

[PFA138](#)

[PFB201C](#)

[PFB211W](#)

[PFB300C](#)



# IPC-HDBW5842E-ZE-S2

Domo IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR40m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.4 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y ePoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5842e-ze-s2-domo-ip-h265-8m-dn-wdr-starlight-ir40m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-ai-15824>