



SD8A840-HNF-PA

Domo PTZ IP 8M H265 DN WDR140dB Starlight+ IR500m 40X 3D
IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4K@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Auto 40xZoom 5.6-223mm (H:63.9°~2.0°; V:37.3°-1.1°; D:71.2°-2.3°), F1.4~F4.5.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -30 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 240°/s Pan, 0.1° - 100°/s Tilt.
Preset: 240°/s Pan, 120°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 36Vdc@2.23A 30W, 48W (IR ON). Tecnología Starlight.
 - Limpiaparabrisas inteligente.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: 415.6xΦ262mm / 10Kg.
- * WizMind Series: Event Trigger, IVS, Video Metadata, Perimeter Protection, Auto Tracking.

Accesorios

[PFA118](#)
[PFA120](#)
[PFA120A](#)
[PFA140](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E](#)
[PFB710C](#)



SD8A840-HNF-PA

Domo PTZ IP 8M H265 DN WDR140dB Starlight+ IR500m 40X 3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4K@25IPS
ÓPTICA	Auto 40xZoom 5.6 ~ 223mm (63.9 ~ 2.0°)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.4
LEDs IR	IR hasta 500m
VELOCIDAD OBTURADOR	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	8M/1080P/1.3M/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 512Kbps-16384Kbps/256Kbps-10240Kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 512GB)
ALARMA	7E/2S Alarma, E/S Audio
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	36Vdc@2.23A
ALIMENTACIÓN POE	Hi-PoE
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP67
RESISTENCIA VANDALISMO	No disponible
MONTAJE	Colgado. Incluye soportes PFB306W y alimentador
AI	WizMind Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd8a840-hnf-pa-domo-ptz-ip-8m-h265-dn-wdr140db-starlight-ir500m-40x-3d-ip67-hi-poe-audio-e-s-ai-15995>