



XVR5116HE-I3

DVR 5EN1 H265 16ch 5M-N@8ips +8IP 6MP 1HDMI 1HDD E/S AI



Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
 - 2 Canales Perimeter Protection (Modo avanzado) / 4 Canales Perimeter Protection (Modo general).
 - 16 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
 - 2 Canales de Reconocimiento Facial.
 - 2 Canales de Detección Facial.
 - Funcionalidades de IoT y POS.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@2A (12W Sin HDD).
 - Dimensiones y peso: 325x256.6x55mm (1U) / 1.36Kg (Sin HDD).
 - Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD Plus.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).



XVR5116HE-I3

DVR 5EN1 H265 16ch 5M-N@8ips +8IP 6MP 1HDMI 1HDD E/S AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	16CH, BNC (5EN1) + 8CH IP extra (hasta 6MP)
ENTRADAS AUDIO	16 Canales RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECCIONAL	Usando la entrada y salida disponible RCA
INTERFACES SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN PANTALLA	1/4/8/9/16/25
COMPRESIÓN VÍDEO	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
ANCHO BANDA	128Mbps (AI)
VELOCIDAD GRABACIÓN	5M-N@8IPS, 4M-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS
ENTRADAS ALARMA	16 Entradas
SALIDA RELÉ	3 Salidas
CONEXIÓN RED	Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	1 HDD (Max 16TB/HDD)
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
TELEMETRÍA	RS485
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
ALIMENTACIÓN	12Vdc@2A
SMD+	Perimeter Protection and SMD Plus

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5116he-i3-dvr-5en1-h265-16ch-5m-n-8ips-8ip-6mp-1hdmi-1hdd-e-s-ai-16379>