



IPC-HDBW1230DE-SW

Domo IP H265 2M DN dWDR IR30m 2.8mm IK10 IP67 SD WiFi



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (100°x53°x120° (HxVxD)), F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Soporta WiFi.
- Alimentación 12Vdc (Max 4.9W IR on).
- Dimensiones y peso: Φ 110.7x88.7mm / 0.414Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW1430DE-SW](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA136](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)
[PFB221C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.025Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw1230de-sw-domo-ip-h265-2m-dn-dwdr-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-sd-wifi-17237>