



NVR1104HS-W-S2-CE

NVR 4ch 40Mbps H265 HDMI 1HDD WiFi Antena Dual



Características

- Nueva interfaz de usuario 4.0. Emparejamiento inalámbrico con un clic a IPC.
- Decodificación máxima: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P.
- Funciones de visualización: WEB/Local GUI.
- Entrada inalámbrica máxima: 16Mbps.
- Perfiles ONVIF T/S/G, CGI, SDK.
- Acceso móvil: iOS, Android.
- Tiene dos antenas que juntas producen fuertes señales inalámbricas, y tiene WiFi IEEE 802.11 b/g/n (2.4G Hz) que le permite cubrir un área más amplia.
- Alimentación 12Vdc@1.5A (Máx 10W (Sin HDD)).
- Dimensiones y peso: 260.3x247.3x44.7mm / 0.824Kg (Sin HDD).
- Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.

Productos Alternativos

[NVR1108HS-W-S2-CE](#)



NVR1104HS-W-S2-CE

NVR 4ch 40Mbps H265 HDMI 1HDD WiFi Antena Dual

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	4 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	6M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	40Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	No disponible
SALIDA DE RELÉ	No disponible
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	1 HDD SATA (Max 16TB/HDD)
USB	2 puertos USB 2.0 (1 frontal + 1 trasero)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr1104hs-w-s2-ce-nvr-4ch-40mbps-h265-hdmi-1hdd-wifi-antena-dual-17450>