



IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

Domo IP H265 2x4M DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR
WDR140dB Starlight IR40m 3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS (WDR desactivado), Super Gran Angular 180°.
 - Óptica Fija de 3.6mm (180°x48° (HxV)), F1.0.
 - DUAL-LENS: cuentan con dos sensores, uno que capta la luz visible y otro la luz infrarroja e interpola ambas imágenes para obtener escenas nítidas y a color en condiciones de muy baja luminosidad (0.0002 lux). Full Color & Starlight.
 - SPLICING: genera una imagen panorámica, Super Gran angular de 180°, con la unión de las dos imágenes (una de cada lente).
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone.
 - EPTZ: Con algoritmos avanzados de detección y seguimiento de objetivos, la tecnología EPTZ de Dahua puede acercarse y seguir simultáneamente hasta 5 objetivos (humanos y/o vehículos) que activan las alarmas. Proporciona una gran cantidad de detalles y una vista panorámica al mismo tiempo.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - 4 LED de luz blanca + IR LED incorporados, con una distancia de iluminación máxima de 40m.
 - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro y altavoz integrados. Audio bidireccional. Soporta micro SD hasta 512G.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone.
 - Alimentación 4.8W(12Vdc), 5.5W(PoE), PoE+, ePoE.
 - Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 131.9$ mm / 0.99Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Heat Map, Smart Object Detection, People Counting, SMD.

Productos Alternativos

[IPC-HDW8441X-3D](#)
[IPC-HDW5449H-ASE-D2](#)
[IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE](#)
[IPC-HFW5449T1-ASE-D2](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pdw5849-a180-e2-aste-domo-ip-h265-2x4m-dual-lens-splicing-full-color-wdr140db-starlight-ir40m-3-6mm-ip67-epoe-sd-audio-mic-e-s-ai-17829>