



ALARM08-PVC-U

Rollo 100m de cable manguera blanco flexible 8 hilos sin pantalla PVC (8x0,22)



Características

- Cable formado por conductores rígidos cableados, con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
- Sección Nominal: 8 x 0,20 mm².
- Tensión nominal: 250 V.
- Tensión de ensayo: 1.000 V.
- Temperatura de servicio: -15 a 70 °C.
- Conductor: Cobre Pulido Rígido UNE-EN-13602.
- Aislamiento: PVC UNE-EN-50290-2-21.
- Color interiores: Rojo-Blanco-Amarillo-Verde-Azul-Gris-Marrón-Negro.
- Capacidad entre cond 110 pF/m.
- Cubierta exterior: PVC UNE-EN-50290-2-22.
- Diámetro exterior: (Aprox) mm 4,80.
- Marcado: Dr. FireAlarm SPPVC-U 8 CLASE Eca.
- No propaga la llama: UNE-EN 60332-1-2.
- CLASIFICACIÓN CPR Eca: UNE-EN-50575.



Gastos de envío adicionales

Dependiendo de las unidades solicitadas, puede variar el precio de los gastos de envío

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/alarm08-pvc-u-rollo-100m-de-cable-manguera-blanco-flexible-8-hilos-sin-pantalla-pvc-8x0-22-17880>