

IRIS-PS72

Fuente Alimentación externa adicional



Características

- Fuente de alimentación diseñada para la alimentación de reserva del panel direccionable de alarma de incendios IRIS PRO.
- Fuente de alimentación se coloca en una caja metálica adecuada para la construcción de una estructura modular con el panel direccionable y una segunda fuente de alimentación, y la impresora IRIS.
- Uso exclusivo en interiores.
- Espacio para dos baterías (2x12V/18Ah).
- Alimentación principal 230V~ 0,6A, fusible 4A.
- Frecuencia 50-60 Hz.
- Tensión de salida 9,9 - 14,2 Vdc.
- Corriente salida máx. 7A a 1 batería, 14A a 2 baterías.
- Resistencia int. de la batería $R_i < 0,3$ Ohmios.
- Salidas del cargador 13,65 Vdc $\pm 1\%$ a 20°C, máx. 2A.
- Cables de instalación 0,5 mm² - 2,5 mm².
- Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 40°C.
- Grado de protección IP30.
- Dimensiones (Al x An x F): 430 x 330 x 117 mm.
- Peso: ~ 6 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/iris-ps72-fuente-alimentacion-externa-adicional-18435>