



IPC-HFW5442E-ZE-S3

Tubular IP H265 4M DN WDR140dB Deeplight IR60m 2.7-12VFM
IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI



Características



- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-12mm (115°-47°x62°-27°x137°-54° (HxVxD)), F1.8.
 - 4 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 80M).
 - 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio. Micro incluido. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Dispone de tecnología de imagen AI-Powered y tiene la visión nocturna Deeplight.
 - Alimentación 12Vdc y ePoE (3.7W(12Vdc); 4.9W(PoE)).
 - Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.12Kg.
- *WizMind S Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, Heat Map, Video metadata, Smart Search, Smart Sound Detection.

Accesorios

[PFA121-V2](#)
[PFA156](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5442e-ze-s3-tubular-ip-h265-4m-dn-wdr140db-deeplight-ir60m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-ai-18554>