



TPC-SD8641B-B50Z45-BM-S22

Domo PTZ Híbrido IP Térmico 640*512 50mm + Visible 4M DN 45X
IP66 IR150m 36Vdc AUDIO E/S AI



Características

- 1/1.8" 4MP CMOS.
- Sensor térmico VOx no refrigerado.
- Resolución 640x512px.
- Lente Térmica fija 50mm / Lente IP 5.5-248mm.
- Ángulo de visión: H:12.4°- V:10° (Térmica).
- Ángulo de visión: H:62.32°-1.71°; V:36.55°-1.0° (IP).
- Detección: personas 1471m, vehículos 4525m.
- Zoom óptico de 45x.
- Doble stream configurable (H.265/H.264/H.264H).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusion.
- AI: Detección de humo y calor, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación de hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono, Detección de barcos.
- 7E/2S de alarma, E/S de audio, 1Port BNC/CVBS y 1RJ45.
- Alimentación 36Vdc (Basic: 30W/Max: 50W).
- Protección IP66.
- Incluye cable de alimentación, adaptador C80010-00 y alimentador.
- Dimensiones y peso: Φ 300x500mm / 13Kg.

Productos Alternativos

- [TPC-SD5441-B25](#)
- [TPC-SD5441-TB35](#)
- [TPC-SD2241-B3F4-DW-S2](#)
- [TPC-SDA8441-B25](#)

Accesorios

- [PFB710C](#)
- [PFB710W](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-sd8641b-b50z45-bm-s22-domo-ptz-hibrido-ip-termico-640-512-50mm-visible-4m-dn-45x-ip66-ir150m-36vdc-audio-e-s-ai-18647>