



# PREVIDIA-ULTRAVOX

Central modular Previdia UltraVox con funciones de detección de incendios y evacuación por voz. Armario gris



## Características

- Central de alarma contra incendios Previdia UltraVox con EVAC integrado.
- Incluye:
  - 1 Módulo FPMCPU - Unidad de control con pantalla para las funciones de detección de incendios y alarma.
  - 1 Módulo FPAMIAS - Unidad de control con pantalla para funciones de evacuación por voz y megafonía.
  - 1 IFAMPSU - Módulo de alimentación de 1000W con cargador de batería.
  - 1 IFAMEVAC - Módulo de matriz de audio para procesamiento de señales.
  - 1 IFAMAMP - Módulo amplificador 250W.
  - 1 IFM2L - Módulo de 2 bucles.
  - 1 Micrófono PTT.
- Alimentación: 90 ~ 264 Vac.
- Consumo Maximo: 8.5A @ 115Vac; 5A @ 230Vac.
- Tension de salida: 26Vdc.
- Tensión de salida en líneas de altavoz: 100 Vrms.
- Corriente máx. carga de Batería: 3 A.
- Baterías: 2 x 12V 17Ah; o 2 x 12V 38Ah.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C ... 40°C.
- Grado de protección IP30
- Color Armario: Gris.
- Dimensiones: 677 x 433 x 258 mm.
- Peso: 23 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/previdia-ultravox-central-modular-previdia-ultravox-con-funciones-de-deteccion-de-incendios-y-evacuacion-por-voz-armario-gris-19189>