



SD6C3432GB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 4M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 32x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25FPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR150m.
- Auto 32xZoom 4.8-154mm (H: 55.8°-2.3°; V: 31.9°-1.3°; D: 63.7°-2.7°), F1.6~F4.0.
- Bit Rate:
 - H264: 96 kbps-14848 kbps.
 - H265: 38 kbps-8960 kbps.
- Rango Pan/Tilt:
 - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
- Velocidad PTZ:
 - Manual: 0° - 240°/s Pan, 0° - 120°/s Tilt.
 - Preset: 240°/s Pan, 120°/s Tilt.
- Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A 13W, 23W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: DSS; DMSS.
- TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: Φ 202x325.3mm / 4.6Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 4.0, AcuPick, Auto Patrol.

Productos Alternativos

[NVR5416-16P-EI](#)
[NVR5416-EI](#)
[NVR5216-16P-EI](#)
[NVR5216-EI](#)
[NVR5216-8P-EI](#)
[NVR5432-16P-EI](#)
[NVR5432-EI](#)
[NVR5832-EI](#)
[NVR5232-EI](#)
[NVR5464-16P-EI](#)
[NVR5864-16P-EI](#)
[NVR5464-EI](#)
[NVR5864-EI](#)
[NVR5208-EI](#)
[NVR5208-8P-EI](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA126](#)
[PFB300C](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E](#)
[PFB303S](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6c3432gb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-4m-tioc-h265-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir150m-32x-ip66-poe-audio-e-s-ai-19425>