



HAC-EBW3802

Fisheye HDCVI 4K DN WDR IR15m 2.5mm IP67 IK10 MIC



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS / 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.5mm (180°x100° (HxV)), F2.0.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Fisheye panorámica 360° instalable a techo. Dewarping (corrección de distorsión de la lente del dispositivo).
- 2E/1S Alarma y 1E Audio. Micro incluido.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.4W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ 149.8x47.7mm / 0.56Kg.

Productos Alternativos

[HAC-EW2501](#)
[HAC-PFW3601-A180](#)

Accesorios

[PFA100](#)
[PFA105](#)
[PFA132-E](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 15m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-ebw3802-fisheye-hdcvi-4k-dn-wdr-ir15m-2-5mm-ip67-ik10-mic-2953>