




HAC-HDBW2802R-Z

Domo HDCVI 4K DN WDR Starlight IR30m 3.7-11VFM IP67 IK10
AUDIO



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica Varifocal motorizada 3.7-11mm (112~46°), F1.5
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 88.9 \text{mm}$ / 0.47Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDBW3802E-Z](#)
[HAC-EBW3802](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA123](#)
[PFA137](#)
[PFA200W](#)
[PFB203W](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 3.7-11mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2802r-z-domo-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir30m-3-7-11vfm-ip67-ik10-audio-5503>