

## 9-10925

**Punto de muestreo de tipo capilar para montaje en superficie, con unión en T para tubo de 27 mm de color rojo.**

### Descripción

---

El 9-10925 es un punto de muestreo de tipo capilar con montaje en superficie para usar en falsos techos. Se suministra completo con una unión en T para tubo de 27mm de diametro, donde se conecta el tubo flexible de muestreo. El tubo flexible tiene un diametro de 10mm y una longitud de 1m. Al final del tubo flexible, está conectado el punto de muestreo el cual se fijará al falso techo.



### Detalles

---

- Punto de muestreo para falso techo
- Material ABS

# 9-10925

**Punto de muestreo de tipo capilar para montaje en superficie, con unión en T para tubo de 27 mm de color rojo.**

## Technical specifications

---

### Físico

---

Dimensiones físicas	36 mm (Sampling point diameter) 10 mm (Outer capillary pipe diameter) 1 m (length) 27 mm (Inner T-Union diameter)
---------------------	--

---

Color	Blanco
-------	--------

---

Tipo de Montaje	Inserte
-----------------	---------

---

### Medioambiental

---

Entorno	Interior
---------	----------

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 8 September 2023 - 8:51