

FE260-325

Retenedor electromagnético de 400N para montaje en suelo/pared con pulsador de desbloqueo.

General

The FE260-325 is a floor/wall mount door holder with a universal adjustable tube with a reach of 325 mm when used in 180° configuration and 300 mm used in 90° configuration. Which offers a 400N holding force and a release button.

Magnet construction

The magnet is constructed with a pressed coil and anti-remenance pin, giving it a protection of IP54. The protection diodes are integrated into this construction.

Adjustable

The “head” of the FE260-325 allow for two mounting options. The first being the 180° configuration, which is normally used when the door holder is mounted on the wall. In this configuration, the magnet is located “on-top” of the tube.

And the second configuration being the 90° configuration, which is normally used when the door holder is mounted on the ground. In this configuration, the magnet is located on the “side” of the tube, as shown in the picture.

To allow for even more flexibility, the tube can also be cut shorter to match the exact distance required.

Installer friendly

- For practical ease of installation, the door holder comes complete with electrical screw terminals.
- The base is predrilled in a practical, standard format for rapid mounting.
- The door holder is supplied complete with a keeper plate, which offer angular adjustment.

Approvals

The FE260-325 is fully approved according to EN1155.



Detalles

- Low power - 1.6 W
- 400 N holding force
- Anti-remnant ejector
- Spark suppression diode and reverse polarity protection
- Release button
- EN1155 approved
- Adjustable
- Keeper plate included

FE260-325

Retenedor electromagnético de 400N para montaje en suelo/pared con pulsador de desbloqueo.

Especificaciones técnicas

General

Fuerza de retención N (Newtons)	400
Botón de liberación	Si
Diodo de supresión de chispa	Yes
Protección contra inversión de polaridad	Yes

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	24 VCC
Consumo de corriente	1.6 W
Ciclo de trabajo	100%

Físico

Dimensiones físicas	80 x 90 x 300 mm (W x H x D) 90° setup 80 x 90 x 325 mm (W x H x D) 180° setup
---------------------	---

Medioambiental

Clasificación IP	IP54 (magnet) IP42 (connection)
------------------	------------------------------------

Regulador

Normativas	EN1155
------------	--------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Retenedores	FE225-150	Soporte para montaje en pared o suelo para la serie FE200. Longitud 150mm.
Retenedores	FE225-300	Soporte para montaje en pared o suelo para la serie FE200. Longitud 300mm.
Retenedores	FE260-175	Retenedor electromagnético de 400N para montaje en suelo/pared con pulsador de desbloqueo.
Retenedores	FE260-475	Retenedor electromagnético de 400N para montaje en suelo/pared con pulsador de desbloqueo.
Retenedores	FE527	Base cuadrada estándar de acero. Dimensiones: 55x18mm.
Retenedores	FE529	Base cuadrada estándar de acero. Eslabón giratorio de 120 grados. Dimensiones: 55x50mm.
Retenedores	FE550	Retenedor electromagnético de 490N para montaje en suelo/pared con pulsador de desbloqueo.



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 15 February 2024 - 9:57