

Mouse

EN 50131-2-4

SOPORTE SN2
(de pared)



SOPORTE SN4
(de pared y techo)



Mouse02

EN 50131-2-4 **GRADO 3**

DT digital con resistencias EOL
ANTI-ENMASCARAMIENTO



Anti
enmascaramiento

Mouse09

Mouse09/P

EN 50131-2-4 / GRADO 2

DT digital con resistencias EOL

Inmune a mascotas hasta 15 kg (Mouse 09/P)



Inmune
a mascotas

Montaje simplificado
empotrado sin tornillos



Características Técnicas		
	MOUSE 02	MOUSE 09 MOUSE 09/P
EN 50131-2-4 / GRADO 2	-	SÍ
EN 50131-2-4 / GRADO 3	SÍ	-
ALCANCE	15 mts	15 mts
COBERTURA HORIZONTAL	90°	90°
DURACIÓN ALARMA	2''	2''
AUTODIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO	SÍ	-
LED WALK TEST	SÍ	SÍ
FRECUENCIA MICROONDA	9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz	
RELÉ ESTADO SÓLIDO	SÍ	SÍ
RESISTENCIAS DE FINAL DE LÍNEA EOL	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	
DISPOSITIVO ANTI-ARRASTRE	SÍ	SÍ
DISPOSITIVO TAMPER / ANTI-APERTURA	SÍ	SÍ
DISPOSITIVO ANTI-ENMASCARAMIENTO	SÍ	-
CUENTA IMPULSOS	SÍ	SÍ
PROTECCIÓN RFI	30 V/m	30 V/m
COMPENSACIÓN TÉRMICA	SÍ	SÍ
DISPOSITIVO CON ANÁLISIS DIGITAL	SÍ	SÍ
POSIBILIDAD DE SOPORTE	SÍ	SÍ
ALIMENTACIÓN	13.8 Vdc	13.8 Vdc
CONSUMO	23 mA	23 mA
CARCASA	ABS	ABS
INMUNE A MASCOTAS	-	Mouse 09/P
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	de -10°C a +40°C	
DIMENSIONES	110 x 60 x 46 mm	

10 AÑOS
garantía



Detector a doble tecnología PIR/MW con doble análisis digital, el alcance de unos 15 mts, ángulo de apertura de 90°, piroeléctrico doble elemento, resistencias internas de fin de líneas EOL para simple y doble balanceo. Dotado de dispositivo tamper anti-apertura, dispositivo anti-arrastre y cuenta impulsos. Cómoda cierre de encastre sin tornillos.

Colores disponibles: blanco.