



CWSS-RW-S5

Sirena óptico-acústica con base estándar. Clases C y W



Características

- Dispositivo de aviso óptico-acústico.
- Adecuado tanto para montaje en pared como en techo.
- Incluye base alta de grado IP65.
- Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana.
- Flash LED de altas prestaciones, proporciona una cobertura de luz omnidireccional.
- Sincronización es automática.
- Este dispositivo no es adecuado para exteriores o ambientes húmedos. En estos casos, deben utilizarse la base CWR opcional y accesorios.
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 29 Vdc.
- Consumo de corriente a 24 Vdc: aprox. 63.9 mA (a Tono DIN & flash).
- Potencia acústica a 24 Vdc:
 - 69.9 dB(A) (a Tono DIN medio).
 - 107 dB(A) (a Tono DIN high).
- Frecuencia de Flash: aprox. 0.5 Hz.
- Color flash: blanco.
- Terminal de conexión: 0.5 ... 2.5 mm².
- Clasificación IP21C ;IP65 con CWR y accesorios.
- Material: PC/ABS, UL94-V0.
- Altura de montaje en pared: 2.4 m.
- Altura de montaje en techo: 3 m / 6 m.
- Color: Rojo, Cubierta: Transparente.
- Dimensiones (Ø x H): 100 x 98 mm; 100 x 122 mm (con base alta).
- Peso aprox.: 0,248 Kg.

Accesorios

CWR

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cwss-rw-s5-sirena-optico-acustica-con-base-estandar-clases-c-y-w-11545>