



# FX808394

Equipamiento básico FlexES con 2 slot ampliable hasta 10 lazos.



## Características

- Equipamiento básico FX808394 FlexES de software y hardware para 10 lazos.
- Alimentación principal: 230 Vac / 50 a 60 Hz.
- Corriente nominal: 0,8 A.
- Voltaje de salida: 24 V.
- Corriente en reposo: 192 mA (aplicación básica sin unidad de control).
- Relés CPU: 1 Salida llamada Bomberos VdS y 4 relés configurables C/NC/NA o 24V Supervisado (Terminales en PCB).
- Puertos CPU: USB Slave tipo B para PC; USB Master; SD Card; TTY + RS485 (Terminales en PCB).
- LED CPU: 4 LED estado de Funcionamiento, Av.CPU, Reinicio, y Fuego.
- Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C.
- Clase de protección: IP 30.
- Tamper de puerta y cerradura.
- Cabina: Plástico ABS, 10% fibra de vidrio reforzado, V-0.
- Color: Gris.
- Dimensiones (Al x An x F): 450 x 960 x 185 mm.
- Peso: 15,1 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/fx808394-equipamiento-basico-flexes-con-2-slot-ampliable-hasta-10-lazos-13210>