



IPC-HDBW2431F-AS-S2

Domo IP H265 4M DN SMART WDR Starlight IVS IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD MIC AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS, 3MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (102°x55°x121° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.4W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio. Micro incluido.
- Dimensiones y peso: Φ108.9x55mm / 0.38Kg.

Accesorios

- [PFA106](#)
- [PFA139](#)
- [PFB204W](#)
- [PFB220C](#)
- [PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 3MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.008Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@17IPS - 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw2431f-as-s2-domo-ip-h265-4m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-poe-sd-mic-audio-e-s-13376>