



# IPC-HDW2230T-AS-S2-B

MiniDomo IP H265 2M DN SMART Starlight IVS IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC color negro



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (110°x59°x132° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.9W).
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 109.9x100.9mm / 0.39Kg.

## Accesorios

PFA130-E-BL  
PFB205W-E-B

## Especificaciones de Producto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 2MP   |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@25IPS   |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR  |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux@F1.6   |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm (111°)  |
| LEDs IR                  | 1 LEDs smart IR (Hasta 30m)   |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | dWDR, 3DNR, BLC, HLC  |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 2MP@25IPS / 2nd D1   |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)  |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE   |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)   |
| PROTECCIÓN               | IP67  |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.   |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw2230t-as-s2-b-minidomo-ip-h265-2m-dn-smart-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-color-negro-13510>