



# SD22204-GC-LB

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 4X 3D IP66 IK10



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 4xZoom óptico 2.7-11mm (H:112.5°-30°; V:54.2°-19.9°; D:122.3°-40.6°), F1.6-F2.7.
- Instalación exterior a pared o techo (No incluye alimentador).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A / 5W (Máx 6W PTZ on).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 122x89mm / 0.6Kg.

## Accesorios

- [PFA106](#)
- [PFA120](#)
- [PFB203W](#)
- [PFB305W](#)



# SD22204-GC-LB

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 4X 3D IP66 IK10

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	No disponible
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCO	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	2.7-11mm (4x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 355° y Tilt 0 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 100°/s y Tilt 60°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 100°/s y Tilt 60°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	No disponible
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66 e IK10
ACCESORIOS	No incluye alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd22204-gc-lb-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-4x-3d-ip66-ik10-14960>