

# SensoIRIS-WSST-IS

Sirena con flash y aislador. Color rojo. Requiere base standard no incluida. Certificado EN54-3/-17/-23



## Características

- Sirena y estrobo de pared direccionable, con aislador incorporado.
- Nivel sonoro seleccionable: BAJO (80-88 dB)\* y ALTO (92-98 dB)\*.
- 32 tipos de sonido seleccionables desde el panel.
- Sirena piezoeléctrica.
- LED blanco intermitente.
- Sincronización de bucle.
- Alimentación del bucle.
- Carcasa de plástico transparente.
- Rango de tensión de funcionamiento 16 - 32 Vdc.
- Consumo nominal (stand-by) < 500 µA a 27 Vdc.
- Calibre del cable para terminales 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C.
- Índice de Protección:
  - IP21C (montado en B124)
  - IP65 (montado en WSB IP65)
- Dimensiones (sin base)(D x Al): 116 x 55 mm.
- Peso: 183 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-wsst-is-sirena-con-flash-y-aislador-color-rojo-requiere-base-standard-no-incluida-certificado-en54-3-17-23-15198>