

# SensoIRIS-MCP150-IP67

Pulsador analógico rearmable con aislador. Incluye llave rearme y tapa transparente



## Características

- Pulsador analogico rearmable con aislador, estanco IP67.
- Soporta el protocolo Teletek Electronics.
- Módulo aislador incorporado.
- Montaje en superficie.
- Elemento flexible rearmable.
- Tipo (según EN54-11) - A.
- Indicación LED.
- Herramienta de prueba especial para rearme tras evento de alarma.
- Cubierta protectora de plástico.
- Prensaestopas y junta tórica protegida.
- Tensión de funcionamiento 15 - 32 Vdc.
- Consumo de corriente con comunicación (máx.) 160µA a 27 Vdc.
- Consumo de corriente en modo Incendio 3mA.
- Cables de instalación 2,5mm<sup>2</sup>.
- Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C.
- Grado de protección IP67.
- Dimensiones (AL x An x F): 114 x 114 x 80 mm.
- Peso: ~262 g.

## Accesorios

SCP2RK

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-mcp150-ip67-pulsador-analogico-rearmable-con-aislador-incluye-llave-rearme-y-tapa-transparente-15200>