



ASR2101A-ME

Lector Proximidad Mifare/EM con teclado RS485 Wiegand IP66



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta doble tecnología de lectura tarjetas Mifare/EM.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Especificaciones de Producto

FORMATO LECTURA TARGETA 13.56MHz(Mifare) / 125KHz(ID EM Card)

DISTANCIA LECTURA TARJETA De 0 a 5 cm

TIEMPO RESPUESTA TARJETA <0.1s

CONEXIÓN A LECTOR Wiegand / RS-485

TONO Zumbador

TECLADO Y PANTALLA 12 teclas / No

PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN 12Vdc@0.5A

TEMPERATURA -30°C a +70°C

HUMEDAD ≤95%

Productos Alternativos

[ASR2200A-D](#)

[ASR2201A-D](#)

[ASR2200A](#)

[ASR2201A](#)

Accesorios

[BV](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2101a-me-lector-proximidad-mifare-em-con-teclado-rs485-wiegand-ip66-15586>