



SD8A840-HNF-PA

Domo PTZ IP 8M H265 DN WDR140dB Starlight+ IR500m 40X 3D
IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4K@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Auto 40xZoom 5.6-223mm (H:63.9°~2.0°; V:37.3°-1.1°; D:71.2°-2.3°), F1.4~F4.5.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -30 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 240°/s Pan, 0.1° - 100°/s Tilt.
Preset: 240°/s Pan, 120°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 36Vdc@2.23A 30W, 48W (IR ON). Tecnología Starlight.
 - Limpiaparabrisas inteligente.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: 415.6xΦ262mm / 10Kg.
- * WizMind Series: Event Trigger, IVS, Video Metadata, Perimeter Protection, Auto Tracking.

Accesorios

[PFA118](#)
[PFA120](#)
[PFA120A](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E](#)
[PFB710C](#)



SD8A840-HNF-PA

Domo PTZ IP 8M H265 DN WDR140dB Starlight+ IR500m 40X 3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

| | |
|-----------------------------|---|
| SENSOR | 1/1.8" CMOS 8MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 4K@25IPS |
| ÓPTICA | Auto 40xZoom 5.6 ~ 223mm (63.9 ~ 2.0°) |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.005Lux@F1.4 |
| LEDs IR | IR hasta 500m |
| VELOCIDAD OBTURADOR | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP |
| CONTRALUCES | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| REDUCCIÓN DE RUIDO | Ultra DNR (2D/3D) |
| COMPRESIÓN VÍDEO | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream) |
| COMPRESIÓN AUDIO | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723 |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL | 8M/1080P/1.3M/720P@25IPS |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO | 2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS |
| BITRATE | H.265/H.264: 512Kbps-16384Kbps/256Kbps-10240Kbps |
| PRESET | 300 |
| MODO PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning |
| AUTO-TRACKING | Disponible |
| PROTOCOLO PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático) |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | 24 Áreas Configurables |
| DEFOG (anti-niebla) | Disponible |
| TARJETA MEMORIA | Micro SD (hasta 512GB) |
| ALARMA | 7E/2S Alarma, E/S Audio |
| RS485 | 1x RS485 |
| ETHERNET | RJ-45 (10/100Base-T) |
| COMPATIBILIDAD | ONVIF, Profile S&G&T, CGI |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 36Vdc@2.23A |
| ALIMENTACIÓN POE | Hi-PoE |
| INTERFAZ AUXILIAR | Ranura Micro SD |
| TEMPERATURA | De -40°C a +70°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN IP | IP67 |
| RESISTENCIA VANDALISMO | No disponible |
| MONTAJE | Colgado. Incluye soportes PFB306W y alimentador |
| AI | WizMind Series |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd8a840-hnf-pa-domo-ptz-ip-8m-h265-dn-wdr140db-starlight-ir500m-40x-3d-ip67-hi-poe-audio-e-s-ai-15995>