



HAC-HDW1509T-Z-A-LED

MiniDomo HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Starlight LED40m
2.7-13.5mm VFM IP67 AUDIO MIC



Características

*Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1509-S2.

*Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (35°-112°x19°-58°x40°-137° (HxVxD)), F1.2.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC. Micrófono integrado.
- 2 LEDs de luz blanca. Distancia de iluminación 40m.
- Alimentación 12Vdc (Max 7.92W Luz cálida encendida).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 104.8 \text{mm}$ / 0.58Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HFW1509T-LED](#)
[HAC-HFW1509TU-Z-A-LED](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB221C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.2
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1509t-z-a-led-minidomo-hdcvi-4en1-5m-full-color-wdr-starlight-led40m-2-7-13-5mm-vfm-ip67-audio-mic-16076>