



# IPC-HFW3449E-AS-LED-0280B

Tubular IP H265 4M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AUDIO E/S AI



## Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (103°x53°x122° (HxVxD), F1.0).
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Alimentación PoE y 12Vdc (8.4W).
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- 1 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
- 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio.
- Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.59Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)

[IPC-HFW3549E-AS-LED-0360B](#)

## Accesorios

[PFA130-E](#)

[PFA134](#)



# IPC-HFW3449E-AS-LED-0280B

Tubular IP H265 4M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AUDIO E/S AI

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3449e-as-led-0280b-tubular-ip-h265-4m-full-color-wdr-ivs-smd-led30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-audio-e-s-ai-17386>