



IPC-HDBW3441R-ZS-S2

Domo IP H265 4M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25FPS.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-33° (HxVxD)), F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc (2.8W) y PoE (3.6W). Tecnología Starlight.
 - Micrófono incorporado.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P.
 - Dimensiones y peso: Φ122x94mm / 0.713Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW3541R-ZS-S2](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDBW3441R-ZS-S2

Domo IP H265 4M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AI

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|--|
| SENSOR | 1/3" CMOS 4MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 4MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.005Lux@F1.5 |
| ÓPTICA | Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 40m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (hasta 256GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc y PoE |
| TEMPERATURA | De -30°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 e IK10 |
| AI | WizSense Series |
| Analítica IVS | Tripwire e Intrusión. |
| SOPORTA SMD | SMD 4.0 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3441r-zs-s2-domo-ip-h265-4m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-poe-mic-ai-17456>