




HAC-HDBW1801EA-0280B

Domo HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR IR40m 2.8mm IP67 IK10



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (106°x56°x125° (HxVxD)), F2.0.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.2W).
- Dimensiones y peso: Φ 112x89.1mm / 0.45Kg.

Especificaciones de Producto

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR | 4K CMOS |
| RESOLUCIÓN | 4K@12IPS / 4MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.01Lux@F2.0 |
| ÓPTICA | Fija de 2.8mm |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 40m) |
| TECNOLOGÍA | HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC |
| SALIDA DE VÍDEO | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN | 12Vdc |
| TEMPERATURA | De -30°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 e IK10 |

Productos Alternativos

[HAC-HDBW2241EA-A-0280B](#)
[HAC-HDBW1231EA-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA156](#)
[PFA197R](#)
[PFB206W](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1801ea-0280b-domo-hdcvi-4en1-4k-dn-icr-wdr-ir40m-2-8mm-ip67-ik10-17808>