




# HAC-HDBW1801RA-Z-A

Domo HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 MIC



## Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 5MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (114°-32°x58°-17°x138°-36° (HxVxD)), F1.5.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.92W).
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 126x100mm / 0.64Kg.

## Especificaciones de Producto

SENSOR	4K CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.01Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

## Productos Alternativos

[HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B](#)  
[HAC-HDBW1231RA-Z-A](#)  
[HAC-HDBW2241RA-Z-A](#)

## Accesorios

[PFA109](#)  
[PFA156](#)  
[PFA197R](#)  
[PFB206W](#)  
[PFB220C](#)  
[PFB2211C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1801ra-z-a-domo-hdcvi-4en1-4k-dn-icr-wdr-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-mic-17809>