



IPC-PDBW82041-B360-S2

Cámara IP H265 4x5MP 4-Directional IR30m 360° IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S



Características

- 4xÓpticas varifocales motorizadas de 2.8-12mm (100°-42°x74°-32°x133°-53°(HxVxD)), F1.7.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc y PoE.
- Consumo básico de energía: 7.4W(12Vdc); 9.3W(PoE).
- 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio, RS485.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ 286.1x111.3mm / 2.75Kg.

* WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search.

* Cada óptica ocupa un canal en el grabador (4 canales del grabador con un máx de 5MP).

Accesorios

- [PFA108](#)
- [PFA111](#)
- [PFB300C](#)
- [PFB303W](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|--|
| SENSOR | 1/2.7" CMOS 5MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 5MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.005Lux@F1.7 |
| ÓPTICA | 4 lentes Varifocales motorizadas 2.7-12mm |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 30m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA | dWDR, 3DNR, HLC, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 5MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 2MP@25IPS |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (hasta 256GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc y PoE |
| TEMPERATURA | De -30°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 e IK10 |
| AI | WizSense Series |
| Analítica IVS | Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos. |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pdbw82041-b360-s2-camara-ip-h265-4x5mp-4-directional-ir30m-360o-ip67-ik10-poe-audio-e-s-17931>