




HAC-HDW2501TQ-A-0280B-S2

MiniDomo HDCVI 4EN1 5M WDR Starlight IR40m 2.8mm IP67 MIC Quick-to-install



Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Núcleo interno de metal+cubierta de plástico+pedestal de plástico.
- Micrófono integrado.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.3W IR on).
- Dimensiones y peso: Φ 109.9x100.9mm / 0.34Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ-0280B](#)
[HAC-HDW1500TRQ-0280B](#)
[HAC-HDW2501T-Z-A](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA13G](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB2211C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw2501tq-a-0280b-s2-miniDomo-hdcvi-4en1-5m-wdr-starlight-ir40m-2-8mm-ip67-mic-quick-to-install-18464>