



# IPC-HFW3441T-ZS-S2-B

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67  
PoE SD AI Color negro



## Características

- Resolución hasta 4MP@25FPS con WDR.
  - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-33° (HxVxD)). F1.5.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
  - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
  - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
  - Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 2.8W(12Vdc) y 3.6W(PoE) / Máx: 7.9W(12Vdc) y 9.2W(PoE).
  - Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

## Accesorios

- [PFA130-E-BL](#)
- [PFA135-B](#)
- [TF-P100/128GB](#)
- [TF-P100/256GB](#)
- [TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3441t-zs-s2-b-tubular-ip-h265-4m-dn-wdr-starlight-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-ai-color-negro-18795>