



IPC-HFW7842H-Z4-X

Tubular IP H265 8M WDR Deeplight IR120m 8-32VFM IK10 IP67
PoE+ SD AUDIO E/S AI



Características

- Resolución hasta 8MP@50FPS.
- Óptica motorizada 8-32mm (42°-15°x23°-9°x48°-17° (HxVxD)), F1.6.
- 5 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 340M).
- 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio. RS-485. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
- Software de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS.
- Dispone de tecnología de imagen AI-Powered y tiene la visión nocturna Deeplight.
- Alimentación 12Vdc, 24Vac y ePoE (7.3W(12Vdc); 4.6W(24Vac); 5.47W(PoE)).
- Dimensiones y peso: 345.6x134.2x135.1mm / 1.65Kg.

*WizMind X Series: EPTZ, Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, PPE Detection, People Counting, Heat Map, ANPR, Parking Space Management, Video metadata, Smart Search.

Productos Alternativos

[IPC-HFW71242H-Z-X](#)
[IPC-HFW7442H-Z4-X](#)
[IPC-HFW7442H-Z-X](#)
[IPC-HFW7842H-Z-X](#)

Accesorios

[PFA154](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw7842h-z4-x-tubular-ip-h265-8m-wdr-deeplight-ir120m-8-32vfm-ik10-ip67-poe-sd-audio-e-s-ai-19240>