



SD6C3232GB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 2M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 32x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 2MP@50FPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
 - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR150m.
 - Auto 32xZoom 4.8-154mm (H: 60.2°-2.7°; V: 34°-1.5°; D: 68°-3°), F1.6~F4.0.
 - Bit Rate:
H264: 64 kbps-10496 kbps.
H265: 25 kbps-6400 kbps.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0° - 240°/s Pan, 0° - 120°/s Tilt.
Preset: 240°/s Pan, 120°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A 13W, 23W (IR ON). Tecnología Starlight.
 - Software de gestión: DSS; DMSS.
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: $\Phi 202 \times 325.3 \text{mm}$ / 4.6Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 4.0, AcuPick, Auto Patrol.

Productos Alternativos

[SD6C3245GB-HNR-A-PV1](#)
[SD4E425GB-HNR-A-PV1](#)
[SD6C3425GB-HNR-A-PV1](#)
[SD6C3432GB-HNR-A-PV1](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA126](#)
[PFB300C](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E](#)
[PFB303S](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6c3232gb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-2m-tioc-h265-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir150m-32x-ip66-poe-audio-e-s-ai-20105>