



IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-S5

Tubular IP TiOC 3.0 H265 5M WDR Iluminación Dual LED40m/IR50m
2.7-13.5VFM IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3549-PV-S5.
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (113°-36°x57°-20°x137°-40° (HxVxD)), F1.0.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
 - Alarma de destello rojo y azul. IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED40m/2xIR50m.
 - E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 2.8W(12Vdc) y 3.6W(PoE) / Máx: 7.9W(12Vdc) y 9.2W(PoE).
 - Dimensiones y peso: 284.4x94.4x84.7mm / 1.05Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick.

Productos Alternativos

[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5](#)
[IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA135](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3549t1-zas-pv-s5-tubular-ip-tioc-3-0-h265-5m-wdr-iluminacion-dual-led40m-ir50m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-20456>