



IPC-HFW2230S-S-S2

Tubular IP H265 2M DN dWDR Starlight IVS 3DNR IR30m 2.8mm IP67 PoE



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Vídeo compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (2.5W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ 70x166.2mm / 0.48Kg.

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| SENSOR | 1/2.8" CMOS 2MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 1080P@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.005Lux@F1.6 |
| ÓPTICA | Fija de 2.8mm (111°) |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 30m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| FUNCIONES DE CÁMARA | dWDR, 3DNR, BLC, HLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 2MP@25IPS / 2nd D1 |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (hasta 256GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc y PoE |
| TEMPERATURA | De -40°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 |
| Analítica IVS | Tripwire e Intrusión. |

Productos Alternativos

[IPC-HFW2230S-S-0360B-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2230s-s-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-starlight-ivs-3dnr-ir30m-2-8mm-ip67-poe-8995>